

EG MAGIC POWER

Редуктор EG Magic Power предназначен для двигателей с высокой мощностью. Испаритель имеет один выход для газового шланга диаметром 12 мм и поддерживает мощность до 250 л.с.

Однако можно установить дополнительный выходной штуцер, тогда испаритель сможет поддерживать максимальную мощность до 450 л.с. Компактный размер обеспечивает легкую установку в различных транспортных средствах, сохраняя высокую производительность и надежность.

Редуктор EG Magic Power характеризуется улучшенным потоком газа и оптимизированной системой управления температурой, что обеспечивает лучшую регулировку давления газа и увеличенный срок службы компонентов. Идеально подходит для установки в легковые и грузовые автомобили с мощными двигателями.



размеры: 155x115mm

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИК

- Для двигателей мощностью до 450 л.с.
- Легко устанавливается, может быть смонтирован в любом положении в автомобиле
- Диапазон регулируемого давления: 0,8 – 1,6 бар
- Регулируемый выход для охлаждающей жидкости
- Вход газа: медные трубы диаметром 8 мм (вход с резьбой M12x1)
- Использование центробежного эффекта для разделения жидкой фазы сжиженного газа (LPG)
- Увеличенная поверхность теплообменника благодаря оптимизированной конструкции
- Компенсация входного давления
- Встроенный предохранительный клапан
- Датчик NTC 4,7 кΩ
- Двухсекционный кронштейн для удобного монтажа
- Сертификация: E8 67R02/02 11748 03