

EG 2000

EG2000 — высококачественные форсунки поршневого типа. Уникальность форсунок заключается в их универсальности. Возможность применения как в версии для одиночного монтажа, так и в рейке EuropeGAS (3цил., 4цил.) без необходимости дополнительных адаптеров.



Техническая характеристика

- Макс. статический расход: 100 л/мин
- Максимальное рабочее давление: 4,5 бар
- Диапазон рабочего напряжения: 12V
- Рабочая температура: $-40 \div 120$ °C
- Разъем: AMP Superseal 282080-1
- Время открытия: < 2,1 мс
- Время закрытия: < 1,3 мс
- Сопротивление катушки: $1.9 \pm 5\%$ Ω
- Входной патрубок газа: калибровочные насадки для трубок $\varnothing 6$
- Эффективная производительность на 1 цилиндр: 12 — 45 л.с.
- Версии: для монтажа одного или рельс 3 цилиндр. 4 цилиндр.
- 3 размера насадок: 1,9 мм; 2,1 мм; 2,4 мм



ПРЕДНАЗНАЧЕН
ДЛЯ CNG



ПРЕДНАЗНАЧЕН
ДЛЯ LPG



НИЗКАЯ
ТЕМПЕРАТУРА



ГАРАНТИЯ



ЭФФЕКТИВНЫЙ