



EG BASICO 32.6

El más pequeño de la familia de los controladores EG. Diseñado para vehículos con motores hasta 6 cilindros. El tamaño comprimido de la ECU permite colocarlo en una carcasa pequeña con un conector tipo Molex de 32 pines. EG BASICO 32.6 se caracteriza por la máxima simplificación del proceso de instalación. No es necesario conectar los cables de la llave de encendido y los cables RPM. La función de adaptación automática permite obtener la dosis óptima de GLP. La función de extra inyección de gasolina mientras trabaja en GLP, protege el motor cuando funciona con carga pesada. El software del controlador permite la comunicación por Bluetooth y WiFi entre el controlador y la computadora u otro dispositivo móvil con la aplicación EG Movi instalada.

Datos técnicos

- No hay necesidad de conexión del cable RPM.
- No hay necesidad conectar el cable "encendido".
- Se puede avanzar de la secuencia de inyección de gas para mejorar el funcionamiento del coche en gas.
- Posibilidad de mostrar el tiempo restante para la conmutación a gas en LEDs de conmutador.
- Posibilidad de probar de elementos de instalación desde el nivel de software.
- Posibilidad de ajustar sensor de nivel de gas a través del botón del conmutador.
- Soporte para vehículos "VAG".
- Calibración automática del sistema pulsando el botón del computador sin la necesidad de conectar un PC.
- Número de posibles sondas LAMBDA conectables: 2.
- Posibilidad de conexión a través de Bluetooth o WiFi.
- Motores naturalmente aspirados y sobrealimentados (excepto el motor de tipo Valvetronic).
- Adaptación automática del multiplicador.
- Asistente de calibración.
- Señalización de sonido cuando se producen errores del sistema.
- Recopilación continua de mapas.
- Actualización automática del programa.
- Recordatorio sobre la revisión de la instalación.
- Dimensiones externas: 120 x 99 x 36 mm.
- Conector: MOLEX 32 PIN.
- Carcasa: Compuesto.



NÚMERO DE
CILINDROS



EG CONECTO
READY



EG MOVI



PLUG & PLAY



EG CC



GARANTÍA