

PRZEZNACZONY
DO CNGPRZEZNACZONY
DO LPGTEMPERATURA
-40° C
120° C

EG DIVIDE

Magistrala rozdzielająca jest elementem umożliwiającym doprowadzenie LPG/CNG do pojedynczych wtryskiwaczy typu EG2000 przeznaczonych do pojedynczego montażu, z króćcami wlotowymi o średnicy 6 mm, zamontowanych bezpośrednio w pobliżu dysz w kolektorze dolotowym.

EG DIVIDE występuje w trzech wersjach wykonania umożliwiającym podłączenie 2, 3 lub 4 pojedynczych wtryskiwaczy. Wejście gazu ma średnicę 12 mm. Wyjścia gazu mają średnicę 6 mm.

Demontowalna zaślepka z tworzywa sztucznego o gwincie M12x1 umieszczona na końcu rozdzielacza umożliwia wykonanie kompensacji ciśnienia poprzez montaż odpowiedniego króćca.

Listwa posiada dwa uchwyty ułatwiające jej zamocowanie w komorze silnika.

Rozdzielacz wykonany jest z wysokiej jakości materiału kompozytowego o dużej odporności na uszkodzenia mechaniczne oraz zmiany temperatury (homologowane w zakresie temperatury roboczej od -40 do 120 st. C).

WYMIARY: 32 x 140 x 27mm



DANE TECHNICZNE

- Wersje wykonania: 2, 3, 4 (cyl.).
- Temperatura pracy: od -40°C do +120°C.
- Króciec wejścia: $\varnothing 12\text{mm}$.
- Dysze wyjścia: $\varnothing 6\text{mm}$.
- Homologacja: E20 110R-01 0055, E20 67R-01 1034

