

NUMBER  
CYLINDERS

OBD

INTENDED  
TO CNGINTENDED  
TO LPG

## EG INJECTO 48.4/48.6/48.8

EG INJECTO – это контроллер последовательного впрыска газа для автомобилей с прямым впрыском бензина.

Инновационный алгоритм автоматической калибровки и картирования, позволяющий настраивать систему с широким спектром транспортных средств в простой и быстрый способ.

Встроенный в контроллер осциллограф позволяет быстро определять входные сигналы и проверять правильность выполненных соединений.

Корпус из алюминия гарантирует долговечность и устойчивость к экстремальным погодным условиям. В сочетании с 48-контактным разъемом типа Molex и вентиляционным клапаном для предотвращения конденсации внутри контроллера он обеспечивает герметичность и бесперебойную работу в течение длительного периода использования.



**размеры:** 122 x 170 x 38мм

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИК

- Алюминиевый герметичный корпус IP65.
- 48-контактный автомобильный разъем типа Molex.
- Встроенный вентиляционный клапан.
- Рабочая температура -40... +120 градусов по Цельсию.
- Опора для автомобилей до 4 цилиндров.
- Автоматизированная, упрощенная настройка установок с использованием показаний OBD.
- Непрерывная регистрация и контроль процентного содержания бензина при движении на газе.
- Автоматическое исправление ошибок OBD для бензинового контроллера.
- Взаимодействие с регистратором параметров, подключенным к диагностическому разъему установки.
- Автосервис с функцией START / STOP.
- Разрешения
- Хомологация: E7 67R01 01072 30, E7 110R 01 01072 20.
- Встроенный эмулятор давления топлива HPS и LPS (опция).
- Длина с разъемом 161 мм.
- Ширина 120 мм.
- Высота 37,5 мм.