

EG Magic Compact

Редуктор EG Magic Compact - это современное и компактное устройство, предназначенное для автомобильных систем последовательного впрыска LPG IV поколения в газовой фазе. Его основная задача - преобразование состояния газа из жидкого в газообразное, что имеет ключевое значение для правильного функционирования газовых установок в транспортных средствах.

Эта модель редуктора предназначена для поддержки двигателей мощностью до 250 л.с. с одним газовым выходным патрубком. Для двигателей большей мощности, до максимума 350 л.с., возможно использование второго патрубка, что увеличивает его производительность. Оборудованный датчиком температуры, редуктор обеспечивает точную настройку в соответствии с тепловыми условиями, что влияет на эффективность и надежность всей системы LPG.

Минималистичный дизайн редуктора EG Magic Compact позволяет установить его в различные модели автомобилей, предлагая гибкость и широкий спектр применения. Благодаря компактным размерам и высокой производительности, это идеальное решение для современных установок LPG, требующих надежности и энергоэффективности.



размеры: 150x125mm

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИК

- Для двигателей мощностью до 350 л.с.
- Легкий в установке, может быть размещен в любом положении в транспортном средстве
- Регулируемое давление в диапазоне 0,8 - 1,4 бар
- Регулируемый выход охлаждающей жидкости
- Вход газа \varnothing 6 резьба M10x1
- Использует центробежный эффект для отделения жидкой фазы LPG
- Увеличенная поверхность теплообменника благодаря специальной конструкции EG CC
- Компенсация входного давления
- Встроенный предохранительный клапан
- Датчик NTC 4,7 кОм
- Двухкомпонентное крепление для беспрепятственного размещения