

## EG SUPREMO<sup>400KM</sup>

Редуктор является ключевым элементом любой установки газа LPG. Его функция заключается в изменении состояния LPG из жидкого в газообразное, а также в снижении и поддержании давления газа на выходе, независимо от текущей нагрузки двигателя. Одноступенчатый редуктор EG SUPREMO — одно из самых инновационных решений, доступных на рынке установок LPG, предназначенное для всех автомобилей с двигателями мощностью до 400 л.с.

Использование системы Cut-Off Block устраняет эффект избыточного давления газа при торможении двигателем. Нагрев камеры фильтра обеспечивает стабильную тепловую характеристику редуктора и частичное испарение газа уже в камере фильтра. Благодаря этому достигается повышение эффективности и улучшение стабильности давления редуктора.

Благодаря своей конструкции редуктор поддерживает подходящую температуру газа даже при крайне низких температурах окружающей среды, что подтверждается результатами испытаний на гомологацию. Вращающиеся соединения облегчают установку устройства практически в любом автомобиле. Комплект включает крепежную скобу.

**размеры:** 100 x 135 x 90мм



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИК

- Редуктор LPG с отдельным электроклапаном (OMB тип B2 STAR).
- Диапазон рабочего давления: 0,9 – 1,3 бар.
- Вход газа  $\varnothing 6$  резьба M10x1.
- Выходная форсунка газа  $\varnothing 12$ .
- Форсунка давления впускного коллектора  $\varnothing 4$ .
- Форсунки нагревательной жидкости  $\varnothing 16$ .
- Вращающиеся форсунки с фланцем для подключения.
- Датчик температуры 4K7, вкручиваемый в резьбу M5.
- Корпус из алюминия под давлением.
- Рабочая температура: от  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $+120^{\circ}\text{C}$