



EG SUPREMO

Редуктор-это ключевой элемент любой газовой установки. Задача редуктора изменение состояния газа из жидкой фазы в летучую, снижения и поддержания заданного давления газа на выходе независимо от текущей нагрузки двигателя. Одноступенчатый редуктор EG SUPREMO-это одно из самых инновационных решений доступных на рынке сжиженного газа, предназначен для всех автомобилей с двигателями мощностью до 270 л.с. Использование системы Cut-Off Block уравнивает эффект чрезмерность давления газа при торможении двигателем. Подогрев камеры фильтра обеспечивает стабильные тепловые характеристики редуктора и частичное испарение газа уже в камере фильтра. Благодаря этому мы добиваемся увеличения производительности улучшения стабильность давления редуктора. Из-за своей конструкции редуктор обеспечивает нужную температуру газа даже при крайне низких температурах окружающей среды что подтверждают результаты испытаний. Поворотные соединительные колена позволяют просто монтировать устройство практически в любом автомобиле. В комплект поставки входит монтажный кронштейн.

Техническая характеристика

- Редуктор LPG интегрирован с электромагнитным клапаном
- Подогрев жидкой фазы газа
- Подогрев камеры фильтра
- Универсальный фильтрующий картридж
- Диапазон рабочего давления: 0,9 – 1,3 бар
- Вход газа $\varnothing 8$ резьба M12x1
- Патрубок выхода газа $\varnothing 16$ мм
- Патрубок давления впускного коллектора $\varnothing 4$
- Патрубки охлаждающей жидкости $\varnothing 16$ мм
- Вращающиеся соединительные патрубки
- Встроенный датчик температуры 4k7
- Корпус из литого под давлением алюминия
- Рабочая температура: от -40°C до $+120^{\circ}\text{C}$.



ПРЕДНАЗНАЧЕН
ДЛЯ LPG



НИЗКАЯ
ТЕМПЕРАТУРА



ГАРАНТИЯ



МОЩНОСТЬ
ДВИГАТЕЛЯ