



OBD

PRZEZNACZONY
DO LPG

PLUG & PLAY

ADAPTER OBDII

Nawiązanie połączenia OBD ze sterownikiem gazowym umożliwia odczyt wszystkich parametrów silnika diagnostykę, odczyt/kasowanie błędów OBD z poziomu oprogramowania sterownika LPG bez konieczności stosowania zewnętrznego skanera diagnostycznego.



WYMIARY: 134 x 30 x 22mm

DANE TECHNICZNE

- Adapter umożliwia bezproblemowe podłączenie (plug-and-play) przewodów wiązki ECU gazowego do gniazdo OBDII pojazdu bez konieczności lutowania ich do fabrycznych przewodów pojazdu.
- Pozwala na szybkie fizyczne rozłączenie komunikacji OBD pojazdu ze sterownikiem gazowym w celu udostępnienia linii diagnostycznej dla zewnętrznych skanerów OBD.
- Adapter OBD Obsługuje wszystkie popularne protokoły komunikacyjne OBD używające pinów nr 7 (ISO 9141, KWP 2000 SLOW, KWP 2000 FAST) oraz 6 i 14 (CAN 250k 11b, CAN 250k 29b, CAN 500k 29b, CAN 500k 11b).
- Dostępne wykonania w 3 typach złącza OBDII umożliwiające zastosowanie adaptera w szerokim zakresie gamy pojazdów.